

Gestabiliseerde output voorkomt schade aan elektronica
 Geen problemen met piekvermogens
 Zeer zuinige verbruik
 Voorzien van verliesstroomschakelaar
 Elektronische urenteller
 De ideale werfcompressor
 Ook zeer geschikt als noodstroomgenerator voor huishoudelijk gebruik
 Kan kortstondig 150% van vermogen leveren zonder gevaar
 Lange levensduur van de motoren



Spanning	400+230V
Radius	19 uur
Toepassing	Werk
Zekering	10 A
Efficiency	85%
Piekstroom	100%
Vermogen	7.5 KVA
Maximaal vermogen	8 KVA
KW	6 KW
Toerental	3000 tpm
Lassen	Ja
Cos phi	0.99
Alternator	Nanomag II generatie
Decibel (7/dB)	72 dBa
Tank inhoud	18 L
Uitvoering	Geluid gedempt
Motorvermogen	9 Pk
Type motor	1 cylinder directe inspuiting
Koeling	Luchtgekoeld
Inhoud motor	418 cc
Compressie	20/1
Startsysteem	Elektrisch
Uurteller	Standaard
Brandstof	Diesel
Olie alarm	Ja
Smeersysteem	Spatsmering
AVR	Niet nodig met deze technologie
Afmetingen (mm)	720 x 480 x 645
Gewicht	160 kg